

Note: This template provides the minimum information elements for an SDS required by Schedule 1 of the Hazardous Products Regulations (HPR) (WHMIS 2015)

Fiche de Données de Sécurité

Superior “70” Oil

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identificateur de Numéro d'enregistrement:	Superior “70” Oil PCP# 9542
Matériau Utilisé:	L'huile de pulvérisation émulsifiée es tune huile minérale fortement hydrotraitée à laquelle on a ajouté un émulsifiant. Elle est utilisée comme huile de dormance pour les pulvérisations agricoles.
Synonyme:	Non disponible
Initial Supplier:	N.M. Bartlett Inc. 4509 Bartlett Rd Beamsville,ON Canada L3J 0Z1 (905)563-8261
Numéro de Téléphone d'urgence:	CANUTEC (613) 996-6666
Utilisation recommandée:	Les huiles de pulvérisation sont des huiles minerals sévèrement hydrotraitées utilisées comme huiles de dormance ou comme support pour les huiles de pulvérisation d'insecticides agricoles formulés.

SECTION 2. L'IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification SGH conformément au règlement sur les produits dangereux

Risque d'aspiration Catégorie 1

Pictogrammes de danger



Mot indicateur Danger

Mentions de danger Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

Conseils de prudence

Réaction: EN CAS D'INGESTION - Appeler immédiatement un-CENTRE ANTIPOISON/médecin. NE PAS faire vomir

Stockage: Conserver sous clé

Élimination: Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination des déchets agréé.

Autres risques: Aucun connu

IARC: Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1% n'est identifié comme cancérigène probable, possible ou confirmé par le IARC ou confirmé comme cancérigène pour l'homme par le IARC.

Effets potentiels sur la santé: Un contact prolongé ou répété peut provoquer une irritation de la peau, un dessèchement et une dermatite. En raison de sa pression de vapeur relativement faible, ce produit ne devrait pas être inhalé en quantité appréciable dans les conditions ambiantes. S'il est chauffé à des températures élevées ou soumis à des actions mécaniques produisant des vapeurs ou des brouillards, l'inhalation peut provoquer une irritation des voies respiratoires. En cas de digestion, peut produire un effet laxatif. Ce produit est incolore et inodore.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom N°	CAS No	% (W/W)	TLV-TWA (6h)	STEL	CEILING
Mélange d'huile de base (pétrole) sévèrement hydrotraitée et hydrofracturée et d'autres additifs propriétaires non dangereux.		99	5mgfm ³ (oil mist)	10mg/m ³ (oil mist)	Non établi

SECTION 4. MESURES DE PREMIERS SECOURS

Inhalation:

Amener doucement la personne à l'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler une ambulance au 9 1 1, puis pratiquer la respiration artificielle de préférence par bouche à bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement à suivre.

Contact avec la peau:

Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement et abondamment la peau à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement à suivre. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant reconnu pour la peau. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Consulter un médecin.

Contact avec les yeux:

Yeux ouverts, rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières minutes, puis continuer à rincer les yeux. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Ingestion:

Ne faites pas vomir la personne à moins qu'un centre antipoison ou un médecin ne vous le demande. Ne donnez AUCUN liquide à cette personne. Ne donnez rien par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin..

Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés: Le secouriste doit se protéger.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

0 = Moins 1 = léger 2 = Modéré 3 = Élevée 4 = Extrême

Estimation de risque:

Effet aigu sur la santé = 1

Incendie = 1

Réactivité = 0

Contact = 1

Moyens d'extinction appropriés: Utiliser des mesures d'extinction appropriées aux circonstances locales et à l'environnement.

Moyens d'extinction inappropriés: Non disponible

Inflammabilité: Faible risque d'incendie. Ce matériau doit être chauffé avant de s'enflammer. Peut être combustible à des températures élevées.

Limites d'inflammabilité: Non établies

Point d'éclair: Coupe ouverte 174°C (345.2 °F) (Cleveland)

Température d'auto-ignition: Non établie

Risques d'explosion en présence de diverses substances: Ne pas souder, couper, chauffer, percer ou pressuriser les récipients vides. Les récipients peuvent exploser sous l'effet de la chaleur du feu.

Dangers spécifiques lors de la lutte contre l'incendie: Refroidir les récipients fermés exposés au feu avec de l'eau pulvérisée.

Produits de combustion dangereux: Oxydes de carbone (CO, CO₂), fumée et vapeurs irritantes en tant que produits d'une combustion incomplète.

Informations complémentaires: Empêcher les eaux d'extinction de contaminer les eaux de surface ou la nappe phréatique.

SECTION 6. MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence d'urgence: Utiliser un équipement de protection individuelle. Assurer une ventilation adéquate. Evacuer le personnel vers des zones sûres. Le matériau peut créer des conditions glissantes. Signalez la zone contaminée à l'aide de panneaux et empêchez l'accès au personnel non autorisé. Seul le personnel qualifié équipé d'un équipement de protection approprié peut intervenir.

Précautions pour l'environnement: Ne pas permettre le déversement incontrôlé du produit dans l'environnement.

Libération ou déversement du produit: Vérifier les réglementations locales ou provinciales pour une élimination appropriée. Rincer la zone avec de l'eau pour éliminer tout résidu. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Éviter les égouts, les ruisseaux, les rivières et autres cours d'eau avec le produit déversé. cours d'eau avec le produit déversé. Utiliser un matériau absorbant pour absorber le produit répandu. Assurer une bonne ventilation. Recueillir tous les matériaux absorbants en vue d'une élimination ultérieure.

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation:

Enlever immédiatement les vêtements, se laver soigneusement et mettre des vêtements propres. Éviter de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. de se laver les mains avant d'aller aux toilettes. Ne pas inhaler les vapeurs ou les brouillards. Lors de la manipulation des récipients, s'assurer qu'il n'y a pas de résidus. Ne pas pressuriser, couper ou souder des récipients vides. En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire approprié. Ne pas ingérer. Garder le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Stockage:

Stocker à l'écart des matières incompatibles et réactives. Garder le récipient bien fermé. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Lorsque le récipient est ouvert, il doit être soigneusement refermé et maintenu en position verticale pour éviter les fuites. S'assurer que le produit est réchauffé à plus de 5°C (40°F) avant de le mélanger.

Applicateurs et autres personnes manipulant le produit:

Porter des chemises à manches longues et des pantalons, des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures avec des chaussettes. Utiliser un détergent et de l'eau chaude pour laver les vêtements.

SECTION 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

Protection Individuelle:



Contrôles techniques:

Pour une application normale, une ventilation spéciale n'est pas nécessaire. Si les opérations de l'utilisateur génèrent des vapeurs ou des brouillards, utiliser une ventilation pour maintenir l'exposition aux contaminants en suspension dans l'air en dessous de la limite d'exposition. De l'air d'appoint doit toujours être fourni pour équilibrer l'air évacué par la ventilation d'échappement. Veillez à ce qu'une douche oculaire et une douche de sécurité se trouvent à proximité du poste de travail.

Protection de la personne:

Yeux:

Porter un écran facial et une combinaison de protection en cas de problèmes de traitement anormaux.

Corps et peau:

Porter des vêtements appropriés pour éviter tout contact avec la peau. Au minimum, il faut porter des manches longues et un pantalon.

Voies respiratoires:

Lorsque les concentrations dans l'air peuvent dépasser les limites d'exposition professionnelle indiquées dans la section 2 (et celles applicables à votre région) et lorsque l'ingénierie, les pratiques de travail ou d'autres moyens de réduction de l'exposition ne sont pas adéquats. Des respirateurs approuvés par le NOISH peuvent être nécessaires pour éviter une surexposition par inhalation.

Mains:

Porter des gants de protection chimique appropriés. Lors de la manipulation de produits chauds, s'assurer que les gants sont résistants à la chaleur et isolés.

Filtre:

Filtre à vapeur organique

Protection des mains Matériau:

Néoprène, nitrile, alcool polyvinylique (PVA), Viton

Mesures de protection:

Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Aucun équipement de protection spécial n'est requis.

Mesures d'hygiène:

Enlever et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect: liquide

Couleur: Incolore à jaune clair

Odeur: Inodore ou légèrement semblable à l'huile de pétrole

Seuil d'odeur: Non établi

pH: Non disponible

Point d'ébullition: Non établi

Point d'éclair: 174°C (345°F), Méthode : Coupe ouverte Cleveland

Point d'incendie: Non disponible

Densité: 0.8545 kg/l (15°C)

Taux d'évaporation: Non disponible

Inflammabilité (solide, gaz): Faible risque d'incendie. Ce matériau doit être chauffé avant de s'enflammer.

Température d'auto-inflammation: Non disponible

Viscosité: 13.6 cSt (40°C), 3.2 cSt (100°C)

Pression de vapeur: Pas de données disponibles

Densité de vapeur: Non établie

Densité relative: Non disponible

Point d'écoulement: -18°C (-0.40°F)

Solubilité: Insoluble

Solubilité Solubilité dans l'eau: Non disponible

Limite supérieure d'explosivité/limite supérieure d'inflammabilité: Non disponible

Limite inférieure d'explosivité/Limite inférieure d'inflammabilité: Non disponible

Propriétés explosives: Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, percer, meuler ou exposer les récipients à la chaleur ou à une source d'ignition.

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Possibilité de réactions dangereuses: Il n'y a pas de polymérisation dangereuse. Stable dans des conditions normales.

Conditions à éviter: Non disponible

Substances incompatibles/conditions à éviter: Agents oxydants forts

Produits de décomposition: Peut libérer du COx, des composés organiques, de la fumée et des vapeurs irritantes lorsqu'il est chauffé jusqu'à décomposition.

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voies probables d'exposition

x l'inhalation x Contact avec la peau x Contact avec les yeux x L'Ingestion

Toxicité orale aiguë: (DL50): >5000 mg/kg (rat)

Toxicité cutanée aiguë: (DL50): > 2000 mg/kg (lapin)

Inhalation aiguë: (LC50) (rat):> 5.2 mg/l, Temps d'exposition : 4 h, Atmosphère d'essai : poussière/brouillard

Irritation de la peau: Non établi

Irritation des yeux: Non établi

Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Non établie

Mutagénicité sur les cellules germinales: Non établi

Potentiel de cancérogénicité: Non répertorié dans OSHA, NTP, IARC ou ACGIH

Toxicité pour la reproduction: Non établi

STOT-exposition unique: Non établi

STOT-exposition répétée: Non établie

SECTION 12. INFORMATION ÉCOLOGIQUES

Ce produit est toxique pour les poissons. Ne pas appliquer directement sur l'eau, sur des zones où l'eau est présente ou sur des zones intertidales en dessous de la ligne moyenne des hautes eaux. Ne pas appliquer dans les endroits où il y a risque de ruissellement. Ne pas contaminer l'eau en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets. Se référer à l'étiquette pour les spécificités de ce produit.

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS D'ÉLIMINATION

Ne pas réutiliser les récipients à quelque fin que ce soit. Récipient rechargeable: Pour l'élimination, le conteneur peut être retourné au point de vente. Il doit être rempli par le revendeur/distributeur avec un produit équivalent. Le conteneur est recyclable et doit être éliminé dans un site de collecte de conteneurs. Contactez votre revendeur/distributeur local pour connaître le site le plus proche de chez vous. le plus proche de chez vous. Lavez votre conteneur sous pression plusieurs fois tout en ajoutant le liquide de rinçage dans le réservoir du pulvérisateur. Si vous ne trouvez pas de site d'élimination, si vous ne trouvez pas de site d'élimination approprié, consultez l'accord sur les exigences provinciales. Ne pas contaminer l'eau, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux lors de l'entreposage ou de l'élimination.

l'entreposage ou l'élimination. Communiquer avec le fabricant ou l'organisme de réglementation provincial pour obtenir des renseignements sur l'élimination des produits inutilisés ou non désirés inutilisés ou non désirés.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Description d'expédition DOT/TDG: Non réglementé

Description d'expédition IMDG: Non réglementé

Classification du fret de surface des États-Unis: Adhésifs, adjuvants, épandages ou autocollants (NMFC 4610, classe 60)

TDG Non réglementé

Transport en vrac conformément à l'annexe II de MARPOL 73/78 et au code IBC.

Consulter les réglementations ICA/IATA appropriées pour les exigences d'expédition dans le mode de transport aérien.

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Cotes de danger NFPA et HMIS:

NFPA HMIS

NFPA		HMIS
1- Sante	1-Le plus faible	1-Sante
1-Inflammabilité	1-Légère	1-Inflammabilité
0-Instabilité	1-Modérée	0-Réactivité
	1-Élevée	G-PPE
	1-Grave	

Notification/rapport de danger SARA

Catégorie de danger SARA Titre III:

Immédiatement Y	Incendie N	Relâchement soudain de la pression N
Retardé N	Réactif N	

Quantité à déclarer (RQ) selon U.S. CERCLA: Non répertorié

SARA, Titre III, Section 313: Non répertorié

Code de déchets RCRA: Non répertorié

Proposition 65 de l'AC: non répertorié

SECTION 16. D'AUTRES INFORMATIONS

Pour plus d'informations, contactez votre représentant technique. Pour plus d'informations sur la santé et la sécurité, appelez N.M. Bartlett Inc. sur la santé et la sécurité, appelez N.M. Bartlett Inc. au 905-563-8261.

Les informations contenues dans le présent document sont basées sur les données dont nous disposons et sont considérées comme correctes. Toutefois, N.M. Bartlett Inc. ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude de ces données ou aux résultats obtenus par leur utilisation. N.M. Bartlett Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de blessure résultant de l'utilisation du produit décrit dans le présent document.

Date de la dernière révision : 15 mai 2024

Le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) en vertu de la Loi sur les produits dangereux, qui fait partie de la législation du SIMDUT, ne s'applique qu'aux produits contrôlés (c.-à-d. dangereux) par le SIMDUT. Par conséquent, le RPC et la règle de mise à jour triennale qui y est spécifiée ne s'appliquent pas aux produits non contrôlés du SIMDUT. Bien que cela soit vrai, N.M. Bartlett Inc. a l'habitude d'examiner et de mettre à jour les fiches de données de sécurité des produits non contrôlés si un client demande une telle mise à jour. Ces mises à jour de produits non contrôlés sont moins prioritaires que celles des produits contrôlés, mais elles sont traitées dès que possible. Si vous souhaitez vérifier si la fiche signalétique que vous possédez est la plus récente, ou si vous avez besoin de plus amples informations, veuillez contacter : N.M. Bartlett Inc. 905-563-8261.

À notre connaissance, les informations contenues dans le présent document sont exactes. Toutefois, ni le fournisseur susmentionné ni aucune de ses filiales n'assument une quelconque responsabilité. Pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document. La détermination finale de l'adéquation de tout matériau relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux peuvent présenter des risques inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons pas garantir qu'il s'agit des seuls risques.

